

Videokonferenzen von Grund auf verändert

Lifesize® Icon 600™

Das Erlebnis beginnt bei Ihnen

Das Videosystem Lifesize Icon 600 orientiert sich an einem wichtigen Grundprinzip: Einfachheit. Das Setup dauert nur wenige Minuten und der Aufbau eines Videoanrufs nur wenige Sekunden. Sie werden sehen, dass die Durchführung und der Empfang von Videogesprächen so einfach sind wie die Verwendung Ihres Smartphones.

Wir sind sicher, dass Sie Videokonferenzen schon bald gegenüber normalen Telefongesprächen bevorzugen werden. Videos stärken die Beziehungen zu Ihren Kunden, Partnern, Lieferanten und Kollegen durch regelmäßige Geschäftsgespräche von Angesicht zu Angesicht. Falls Sie eine Frage an einen Ihrer Lieferanten haben, suchen Sie ihn einfach in Ihrer Kontaktliste und rufen Sie ihn an. Videos sind persönlich und überzeugend. Sie erhalten schnelle Ergebnisse und Ihre Lieferanten, Partner und Kunden werden zufriedener sein. Lifesize Icon 600 eignet sich ideal für große Konferenzräume und bietet ein intuitives Erlebnis, das Engagement und Produktivität fördert. Mit der Verbindung zum cloudbasierten Lifesize-Service verwandeln Sie Ihr System in die leistungsfähigste und gleichzeitig intuitivste Videokonferenzlösung der Welt.



Die Konfiguration des Lifesize Icon 600 mit zwei Bildschirmen ist optional. Für beste Video- und Audioqualität empfiehlt Lifesize die Lifesize Camera 10x und das Lifesize Phone HD.

Sehen heißt glauben – Lifesize Icon überzeugt durch seine einfache Bedienung

- Verbinden Sie Ihr System mit dem cloudbasierten Lifesize-Service* und erleben Sie die einzigartige „Connected Experience“, ob im Konferenzraum, auf dem Desktop oder auf Ihrem Mobilgerät.
- Wählen Sie sich mit einem einzigen Klick über das Meeting-Verzeichnis in einen virtuellen Konferenzraum von Lifesize ein.
- Spontane Gespräche beginnen in einem einheitlichen Verzeichnis. Suchen Sie einen Namen, klicken Sie darauf und rufen Sie die Person an.
- Die Ausweitung auf Gruppengespräche könnte nicht einfacher sein. Nehmen Sie einfach einen eingehenden Anruf an oder klicken Sie auf einen Kontakt in Ihrer Liste, um Teilnehmer hinzuzufügen.
- Genießen Sie dasselbe Nutzungserlebnis nicht nur bei Gesprächen zu zweit, sondern auch bei Gruppenanrufen. Mit der vereinheitlichten Nutzungserfahrung werden Sie sich bei jedem Anruf gleich wohl fühlen.
- Zeichnen Sie Meetings mit Lifesize Record and Share* auf und geben Sie diese frei.
- Die Icons auf dem Bildschirm-Menü vermitteln deutlich die Funktion oder Betriebsart, für die sie stehen, d. h. Sie müssen einfach nur darauf klicken und schon geht es los.
- Markieren Sie Kontakte als Favoriten für ein schnelles Absetzen von Videoanrufen.
- Lifesize Icon 600 ist für maximale Einfachheit und Flexibilität ausgelegt und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

*Lifesize-Abonnement erforderlich. Verfügbarkeit von Features und Preis variieren je nach Abonnement, ausgewählten Optionen und verbundenen Geräten.

Videokonferenzen von Grund auf verändert

Lifesize® Icon 600™

SYSTEMKOMPONENTEN

- Lifesize Icon 600 Videosystem
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD, Phone der 2. Generation oder Digital MicPod
- Fernbedienung
- Netzteil/Kabell

KOMMUNIKATION

- SIP, H.323, 128 Kbps – 6,0 Mbps
- 1 RJ-45 Netzwerk LAN 10/100/1000
- 1 x Lifesize Link für 2 x Lifesize Digital MicPods und/oder Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation

UNTERSTÜTZUNG FÜR BIS ZU ZWEI

DISPLAYS

- Jedes 720p oder 1080p HD-Display mit HDMI-Eingangunterstützung

HD 1080P60 PTZ-KAMERA

(LIFESIZE CAMERA 10X)

- Weitwinkel-Zoomobjektiv mit:
 - Diagonales Blickfeld: 81°
 - Horizontales Blickfeld: 73°
 - Vertikales Blickfeld: 44°
- Bis zu zehnfacher optischer Zoom
- Autofokus/Automatischer Verstärkungsregler
- 10 Kameravoreinstellungen (eigene Seite oder Gegenseite)
- Standardmäßiges 3 m-HDMI-Kabel

VIDEOSPEZIFIKATIONEN

- Max. Auflösung: 1920x1080, Seitenverhältnis: 16:9¹
- In allen Auflösungen Progressive Scan mit bis zu 60 Frames pro Sekunde
- Mehr als 200 Auflösungen unterstützt
- Beispielhafte Bitraten und Auflösungen (H.264 High Profile, AAC-LD):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 1,7 Mbps (1080p60)

VIDEOSTANDARDS

- H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

VIDEOEINGÄNGE (2 EINGÄNGE)

- 1 HD-Videoeingang (bis zu 1080p60), HDMI aktiviert
- 1 DVI-I-Eingang (bis zu 1080p60), HDMI/VGA-aktiviert

VIDEOAUSGÄNGE (2 AUSGÄNGE)

- 1 HD-Videoausgang (bis zu 1080p60), HDMI-fähig – Primäranzeige
- 1 DVI-I-Ausgang (bis zu 1080p60), HDMI/VGA-fähig – Sekundäranzeige

VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTES HD-

AUDIO-KONFERENZTELEFON

- Unterstützung von Frequenzen von 90 Hz bis 22 kHz
- Audio-Aufnahmebereich bis zu 4,57 m
- Versorgung durch Lifesize Icon 600 direkt über Lifesize Verbindungskabel

- Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Verwalten von HD-Videos, Audio und Präsentationen
- Zusätzliche Unterstützung für bis zu zwei Lifesize Digital MicPods
- Zusätzliche 4 m bzw. 15 m lange Kabel erhältlich

VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTES HD-AUDIO

DIGITAL MICPOD

- 90 Hz bis zu 22 kHz
- Audio-Aufnahmebereich bis zu 4,57 m
- Anschluss an das Video-System direkt über ein 4 m langes Lifesize-Verbindungskabel
- Unterstützung für bis zu zwei Lifesize Digital MicPods
- Zusätzliche 9 m bzw. 15 m lange Kabel erhältlich

AUDIO-FUNKTIONSMERKMALE

- WebRTC NetEQ-Paketverlust-Tarnung
- Vollduplex für natürliche Gesprächsqualität
- Echounterdrückung für Anrufe ohne störendes Echo
- Automatischer Verstärkungsregler
- Automatische Rauschunterdrückung

AUDIO-NORMEN

- G.711, G.722, G.722.1 und G.722.1C, lizenziert von Polycom®, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

AUDIOEINGÄNGE (4 EINGÄNGE)

- 1 Mikrofon-/Leitungseingang (3,5 mm)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation, mit optionalen Lifesize Digital MicPods)
- 1 HD-Videoeingang
- 1 DVI-I-Eingang

AUDIOAUSGÄNGE (4 AUSGÄNGE)

- 1 Leitungsausgang/Headset
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD oder Phone der 2. Generation)
- 1 HD-Videoausgang
- 1 DVI-I-Ausgang

ANDERE UNTERSTÜTZTE NORMEN

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

BENUTZERBEREICH UND

LEISTUNGSMERKMALE

- Vereinfachte Benutzeroberfläche
- Praktische Fernsteuerung
- Nahtlose Ausweitung auf ein Gruppengespräch
- Administration über grafische Benutzeroberfläche
- Unterstützung für viele Sprachen
- DND-Modus (Nicht stören)
- Video-Stummschaltung
- Bild-in-Bild (PIP)

CLOUDBASIERTER LIFESIZE-SERVICE²

- Nahtlose Anruf-Ausweitung auf weitere Video- und Gesprächsteilnehmer
- Kalender, Meeting-Liste, Favoriten, einheitliches Suchregister
- Autoprovisionierung
- Gästeanruf
- Aufnahme und Freigabe mit einem einzigen Tastendruck
- Mobile Anrufe
- Videonetzwerkverwaltung

- Sicherer Firewall Traversal plus NAT
- Automatische Software-Updates

SICHERHEIT

- Fähigkeit zur Deaktivierung der HTTP- und SSH-Dienste
- Unterstützung von H.235-Verschlüsselung (AES) einschließlich strenger Compliance
- TLS/SRTP-Unterstützung
- Kensington Security Slot

NETZWERKFUNKTIONEN

- Adaptive Bewegungssteuerung (AMC) mit Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) für höchste Videoqualität unter allen Netzwerkbedingungen
- NAT/Firewall-Traversal (H.460/SIP)
- Automatische Bandbreitenerkennung
- Unterstützung für IPv4

VERZEICHNIS UND ADRESSBUCH

- Bis zu 10.000 Verzeichniseinträge
- Globale Suchhilfen
- LDAP-Support/kompatibel mit H.350
- Kalender-/Meeting-Verzeichnisunterstützung
- H.323 URI-Wählunterstützung (Annex O)

SYSTEMVERWALTUNG

- Web-Schnittstelle
- Auto-Konfiguration
- SNMP
- Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalität
- 2 USB 3.0
- Serielle Unterstützung
- VISCA™-Unterstützung

ENERGIEVERSORGUNG

- 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 2,5 A über externes Netzteil

UMGEBUNGSDATEN

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15–85 %, nicht kondensierend
- Lagerungstemperatur: -20–60 °C
- Lagerluftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend

ABMESSUNGEN VIDEOGERÄT

- Breite: 365 mm
- Tiefe: 163 mm
- Höhe: 43,8 mm
- Gewicht: 1,53 kg

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

- Befestigungsbohrungen: 2 M5-Bohrungen, 307 mm Abstand
- Befestigungsschrauben: 2 M5-Schrauben (max. Einlasstiefe: 3,8 mm)

ZULASSUNGSNUMMER

- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

¹ Bei Verbindung eines Systems mit dem cloudbasierten Service von Lifesize werden einige Funktionen und Einstellungen von Lifesize verwaltet, um das individuelle Nutzungserlebnis optimal an unseren Service anzupassen.

² Lifesize-Abonnement erforderlich. Verfügbarkeit von Features und Preis variieren je nach Abonnement, ausgewählten Optionen und verbundenen Geräten.

HAUPTSITZ

Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Gebührenfrei (USA) +1 877 543 3749

EMEA-NIEDERLASSUNG

London
+44 207 5962 835

APAC-NIEDERLASSUNG

Singapur
+65 6631 2831



www.lifesize.com
E-Mail: info@lifesize.com



© 2019 Lifesize, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Lifesize und das Lifesize-Logo sind Warenzeichen der Firma Lifesize, Inc. und können eingetragen werden. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

DS_Icon600_A4_0119