INTELLIGENTES KONFERENZ-TELEFON FÜR MITTELGROSSE MEETINGRÄUME

VORTEILE

- Die legendäre Sprachqualität von Poly erfüllt den Raum mit 14 kHz-HD Voice-Audio und 4,2 m Reichweite
- Genießen Sie vielseitige Audiokonnektivität von Ihren bevorzugten Mobilgeräten (USB, Bluetooth®)
- Starten von Meetings in Sekunden mit nur einem Tastendruck
- Schnellere Entscheidungen dank umfangreicher Optionen zum Teilen von Videos und Inhalten

POLY TRIO 8500

Verwandeln Sie Ihre mittelgroßen Konferenzräume in Oasen produktiver Zusammenarbeit mit einer einfachen Ergänzung: Poly Trio 8500. Unser intelligentes Konferenztelefon ist optimal integrierbar. Es überzeugt außerdem mit bis zu 4,2 m Reichweite, optimaler Sprachqualität und NoiseBlock-Technologie.

Meetings lassen sich mit einem Tastendruck starten. Videokonferenzen und gemeinsame Nutzung von Inhalten können für zukunftssichere Flexibilität ganz einfach hinzugefügt werden. USB und Bluetooth® sind integriert–Sie können also gerne Ihr eigenes Gerät mitbringen.

Poly Trio 8500 bietet große Möglichkeiten in mittelgroßen Räumen.

- Verbindungsmöglichkeiten mit mehreren Plattformen
- Vielseitige, modulare Architektur
- Poly NoiseBlock
- Unterstützt eine Reihe von EagleEye-Kameras mit zahlreichen Funktionen

POLY TRIO 8500

TECHNISCHE DATEN

MERKMALE DER BENUTZEROBERFLÄCHE

- Gestenbasierter, kapazitiver Multitouch-Touchscreen
- 5-Zoll-Farb-LCD (720 x 1280 Pixel), Bildschirmformat 9:16
- Virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm
- 1 x USB 2.0-Anschluss, Typ-A-konformer Host-Port USB-Ladefunktion BC1.2-konform[1]
- 1 x USB 2.0 Micro-B-Geräteport
- Integriertes Bluetooth 4.0
- Drei beleuchtete Stummschalttasten
- Unicode UTF-8-Unterstützung
- Benutzeroberfläche in Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (Kanada/USA/GB), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch und Schwedisch

AUDIOEIGENSCHAFTEN

- Drei MEMS-Mikrofone
- Lautsprecher
  - Frequenz 180 bis 14.000 Hz
  - Lautstärke: Maximallautstärke 90 dB bei 0,5 m
- Mikrofonreichweite von 4,3 m
- Unterstütze Codecs:
  - G.711 (A-law und µ-law)
  - G.719
  - G.722
  - G.722.1, G.722.1C
  - G.729AB
  - Poly Siren 7, Siren 14
  - SILK
- Poly HD Voice
- Poly Acoustic Clarity-Technologie bietet Vollduplex-Verbindungen, akustische Echounterdrückung und Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen – Typ 1-konform (IEEE 1329-Vollduplexstandards)
- Poly NoiseBlock
- Sprechpausenerkennung
- Comfort Noise Generation
- DTMF-Tonerzeugung (RFC 2833 und bandintern)
- Audio-Datenpaketübertragung mit geringer Verzögerung
- Adaptive Jitter-Buffer
- Ausgleich von Paketverlusten
- Bluetooth-Gerätepaarung für Breitband-Sprachqualität und Multimedia-Streaming (HFP/AD2P)

VERBINDUNGSMANAGEMENT

- Bis zu drei Leitungen (max. 1 Skype for Business)
- Shared-Call-/Bridged-Line-Appearance
- Individuelle Behandlung eingehender Anrufe/Anklopfen
- Anruftimer und Anklopfen
- Verbinden, Halten, Weiterleiten und Annehmen von Anrufen
- Anruf- und Gesprächsteilnehmer-Informationen anzeigen
- Lokale 5er-Audiokonferenzen
- One-Touch-Kurzwahl und Teilnahme an Online-Besprechungen
- Bitte-Nicht-Stören-Funktion
- Ziffernfolge/Rufnummernplan lokal konfigurierbar
- Corporate Directory Access (Zugriff auf das Firmenverzeichnis) mit LDAP-Ladekabel
- Visual Conference Management (Visuelles Konferenzmanagement)
- Serienschaltung von bis zu vier

NETZWERKE UND EINRICHTUNG

- Open SIP
- Skype for Business-zertifiziert[1]
- Microsoft Teams-zertifiziert[1]
- Zoom zertifiziert
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 und zugehörige RFCs)
- Single-Port Gigabit-Ethernet 10/100/1000Base-TX über LAN
- Manuelles oder DHCP-Netzwerk-Setup
- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit mit SNTP-Ladekabel
- Zentrale Bereitstellung über FTP-/TFTP-/HTTP-/HTTPS-Server
- Poly Zero Touch Provisioning
- Bereitstellung und Telefonserver-Redundanz wird unterstützt
- RealPresence Resource Manager-basierte Bereitstellung (ab Version 10.1)
- PDMS-E, PDMS-SP
- QoS-Unterstützung
  - IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3-TOS und -DSCP
- VLAN-CDP, DHCP-VLAN-Erkennung
- LLDP-MED für VLAN-Erkennung

SICHERHEIT

- FIPS 140-2 compliant cryptographic module
- 802.1X-Authentifizierung und EAPOL
- Medienverschlüsselung über SRTP
- Transport Layer Security (TLS Version 1.2)
- Verschlüsselte Konfigurationsdateien
- Digest-Authentifizierung
- Anmeldung über Kennwort
- Unterstützung der URL-Syntax mit Passwort für Boot-Server-Adresse
- Sichere Bereitstellung über HTTPS
- Unterstützung von ausführbarer Software mit Signatur

[1]Nur bei Verwendung als Konferenztelefon.

STROMVERSORGUNG

- LAN IN: integrierte automatische Erkennung IEEE 802.3at. PoE-Gerät (Klasse 4)[1]. Abwärtskompatibilität mit IEEE 802.3af.
- Optionales Netzteil inkl. ext. Single-Port Gigabit-Midspan, 802.3at Typ 2-kompatibel, Kabel für lokale Stromversorgung und Netzwerkkabel (2200-66740-xxx)

GENEHMIGUNGEN

- Japan MIC/VCCI Klasse B
- FCC Part 15 (CFR 47) Klasse B
- ICES-003 Klasse B
- CISPR22 Klasse B
- VCCI Klasse B
- EN 301 489-1, EN 301 489-17
- EN 61000-3-2; EN 61000-3-3
- NZ Telepermit
- Australien RCM
- ROHS-konform
- Energy Star-konform

RADIO

- US
  - FCC Part 15.247
- Kanada
  - RSS 247, Thema 1
- EU
  - ETSI EN 300 328 v1.9.1
- Japan
  - Japan Item (19)
- Australien
  - AS/NZ4268

SICHERHEIT

- UL 60950-1
- UL 62368-1
- CE-Kennzeichnung
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
- EN 60950-1
- EN 62368-1
- IEC 60950-1
- IEC 62368-1
- AS/NZS 60950-1
- AS/NZS 62368-1-17

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (+32° bis 104 °F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
- Lagerungstemperatur -20 °C bis +70 °C (-4° bis +160°F)

LIEFERUMFANG POLY TRIO 8500:

- Open SIP-Konferenztelefon 2200-66700-025 ODER Skype for Business- oder Microsoft Teams-Konferenztelefon 2200-66700-019
- 7,6 m Netzwerkkabel CAT 5e
- Kabelführung
- Taktiles Overlay für bessere Zugänglichkeit
- Einrichtungsanleitung

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Poly Trio 8500 Erweiterungsmikrofone (2200-65790-001)
- USB 2.0-Kabel, 1,2 m (2200-49307-002)

GARANTIE

- 1 Jahr

TELEFONGRÖSSE (L X B X H)

- 35,6 cm x 30,9 cm x 7 cm

TELEFONGEWICHT

- 985 g/2,2 lbs

VERPACKUNGSGRÖSSE (L X B X H)

- 41 cm x 36 cm x 9 cm

---

[1] Erfordert vollständige Klasse-4-Stromversorgung auf dem LAN-EINGANG für den Betrieb.

Hinweis: Poly Trio 8500 ist auch als Polycom Trio 8500 oder Polycom RealPresence Trio 8500 bekannt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Weitere Informationen zu Poly Trio und Poly Trio Video Collaboration Kits finden Sie auf **poly.com/trio**.

© 2019 Plantronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Poly und das Propeller-Design sind Marken von Plantronics, Inc. Eigentümer der Marke Bluetooth ist Bluetooth SIG, Inc. Jede Verwendung der Marke durch Plantronics, Inc. findet unter Lizenz statt. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechtehalter. 5.20 573807